

AKROLUX SILVER+

PENÉSZEDÉSGÁTLÓ ÉS ANTIBAKTERIÁLIS LATEXFESTÉK

**ANTIBAKTERIÁLIS
NAGY IGÉNYBEVÉTELRE
MOSHATÓ, SÚROLHATÓ
SZÍNEZHETŐ
LÉGÁTERESZTŐ**

TERMÉK LEÍRÁSA

Az AKROLUX SILVER+ penészedésgátló és antibakteriális latexfesték, gyermekszobák, egészségügyi kockázatoknak, nagy igénybevételnek kitett helyiségek festésére alkalmas, gombák, baktériumok megtelepedését, szaporodását gátló, mosható, súrolható, tisztítószerrel könnyen tisztítható, színező pasztákkal színezhető, jó lég- és páraáteresztő, oldószer-, lágyítószermentes, ezüstion technológián alapuló, vizes diszperziós alapú fedőfesték

KISZERELÉS

- 5 kg – vödör (kb. 4 l)
- 20 kg – vödör (kb. 16 l)

SZÍN

- fehér, enyhén selyemfényű

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az AKROLUX SILVER+ penészedésgátló és antibakteriális latexfesték alkalmas

- gyermek- és babaszobák festésére (hosszantartó antibakteriális és gombaölő tulajdonságai, vegyszermentessége miatt);
- olyan helyiségek festésére, ahol a baktérium, vírus és gomba mentesség fontos;
- egészségügyi kockázatoknak kitett falak (pl. kórházak, orvosi rendelők, bölcsődék, óvodák, időotthonok, egyéb közintézmények, oktatási, szociális és sportlétesítmények, éttermek, szállodák, fürdők, humán és állatgyógyászat, ipari szennyvízkezelés, gyógyszeripar, szépségszalonok, szoláriumok) festésére;
- gombásodásnak kitett helyiségek (pl. tejgazdaság, sörfőzde, konzervgyár) festésére;
- gyakran tisztított, fertőtlenített, nagy igénybevételnek kitett helyiségek (pl. konyhák, lépcsőházak, folyosók, gyerekszobák) falainak festésére;
- beltéri felhasználásra.

Alkalmazható, beltéri, új felületekre, (pl. gipszkarton, gipszes vakolat, glettelt felület, festetlen mészs-, mészcement), régi diszperziós festékekkel festett felületekre, üvegszövet- és egyéb nehéz tapétákra.

Könnyű tapéták, papír alapú tapéták esetén próbafestés szükséges.



AKROLUX SILVER+

PENÉSZEDÉSGÁTLÓ ÉS ANTIBAKTERIÁLIS LATEXFESTÉK

**ANTIBAKTERIÁLIS
NAGY IGÉNYBEVÉTELRE
MOSHATÓ, SÚROLHATÓ
SZÍNEZHETŐ
LÉGÁTERESZTŐ**

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Az AKROLUX SILVER+ penészedésgátló és antibakteriális latexfesték

- gombák, baktériumok megtelepedését, szaporodását gátolja;
- mosható, súrolható;
- nedves dörzsállósága 1. osztályú;
- általános tisztítószerrel könnyen tisztítható;
- biztonságos, nem mérgező, ezüstion technológián alapuló;
- rugalmas, kiváló tapadású filmet képező;
- kopásálló;
- színező pasztákkal színezhető;
- jó lég- és páraáteresztő;
- környezetbarát;
- fény- és időjárásálló;
- oldószer-, lágyítószermentes;
- nem tartalmaz kioldódó anyagokat;
- vízzel hígítható;
- vizes diszperziós alapú.

Ezüstion technológia, a jövő záloga:

Az ionizált ezüst az infekció esélyét csökkentő tulajdonságú anyag. Az AKROLUX SILVER+ penészedésgátló és antibakteriális latexfesték ezüstionok felszabadításával megakadályozza a baktériumok elszaporodását. A felszabadult ezüstionok a festék felületén helyezkednek el. A felületre kerülő mikrobákkal kölcsönhatásba lépve, az ezüstionok felszakítják a sejtfalat. A sejtfalon belülről kerülve az ezüstionok oxidatív stresszt okoznak, leállítják a sejt energiatermelését, megakadályozzák annak reprodukcióját, végeredményben a sejt pusztulását okozzák. Mivel az ezüstionokkal védett felületen ez átlag 5 percen belül bekövetkezik, a baktériumok, nem képesek se szaporodásra, se mutációra, se filmképzésre. A festék felülete nem ad élelmet a mikrobák számára.



[www.youtube.be/
A4JOsUwgUYs](http://www.youtube.be/A4JOsUwgUYs)

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Légmentesen lezárt edényben, fagymentes, sugárzó hőtől védett, száraz, fedett helyiségekben 5-35 °C között tárolható.

Megfelelő tárolás esetén a szavatossági ideje a gyártástól számított 18 hónap.

A termék maradékát élővízbe, csatornába öntetni tilos, építőipari hulladékként kezelendő.

AKROLUX SILVER+

PENÉSZEDÉSGÁTLÓ ÉS ANTIBAKTERIÁLIS LATEXFESTÉK

**ANTIBAKTERIÁLIS
NAGY IGÉNYBEVÉTELRE
MOSHATÓ, SÚROLHATÓ
SZÍNEZHETŐ
LÉGÁTERESZTŐ**

ALKALMAZÁS

A meglazult, pergő, táskásodott rétegek eltávolítása után, végezzük el a szükséges javításokat. A latexfesték felvitele előtt a felületi hibákat, repedéseket ki kell javítani. A felületeket alaposan meg kell tisztítani, a felület por, zsír, olaj, korom, enyves festék, tapéta maradványoktól, egyéb szennyeződésektől és laza részekről mentes legyen.

Kisebbségi repedések, szerkezeti elemek dilatációs pontjainál mutatkozó hézagok kitöltésére jól használható a FUGAKRIL festhető tömítőanyag. Erősen nedvszívó vagy porló felület (pl. gipszkarton, glettel felület, festetlen mész-, mészcement) esetében egy réteg BINDER mélyalapozó felvitele javasolt. Hasonlóan javasolt a mélyalapozó használata gipszes vakolat esetén is.

Épp bevonatú, diszperziós festékekkel festett falak, alapozó használata nélkül újra festhetők. Nehéz tapéták festése esetén, a ragasztás teljes száradása után kezdhetjük meg a tapéta festését. Könnyű tapéták, papír alapú tapéták esetén - a festék víztartalma miatt - próbafestés szükséges.

A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni.

A kereskedelemben kapható diszperziós ill. univerzális színező pasztákkal színezhető.

Az AKROLUX SILVER+ penészedésgátló és antibakteriális latexfesték felhordható a szokásos festési eljárásokkal, kefével, teddy hengerrel vagy ecsettel.

A javasolt rétegszám, minimum két réteg.

Ha a felhordás módja megköveteli, a festék hígítható, maximum 10% vízzel. A festék fedőképessége a hígítással csökken.

A szerszámok száradás előtt vízzel tisztíthatók.

A festés alatti területet védjük takaró fóliával. Az esetlegesen szennyeződő egyéb használati tárgyakról (pl. bútor), nedves törlőruhával, azonnal távolítsuk el a festéket.

A festék kiadóssága 7-10 m²/l (egy rétegre vonatkoztatva), az anyagszükségletet befolyásolja a felület minősége.

Az AKROLUX SILVER+ penészedésgátló és antibakteriális latexfesték +10 °C-tól +30 °C -ig terjedő tárgy és levegő hőmérséklet esetén alkalmazható.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső megjelenés:	fehér, enyhén selyemfényű folyadék
Színezhetőség:	diszperziós, illetve univerzális színező pasztákkal
Nedves dörzsállóság:	1. osztály
Kiadósság:	10 m ² /l
Kiadósság (üvegszövet-tapéta):	7-9 m ² /l
Alkalmazási hőmérséklet:	+10 °C - +30 °C
Hígíthatóság:	szükség esetén 0-10%
Száradási idő:	kb. 2 óra
Átfesthetőség:	min. 2 óra
mikrobaszám csökkenés:	
E.coli	99.93%
MRSA	99.94%
Sűrűség:	1,35-1,45 g/cm ³
pH:	8,5-9,25
Szárazanyag tartalom:	56 ± 3%

AKROLUX SILVER+

PENÉSZEDÉSGÁTLÓ ÉS ANTIBAKTERIÁLIS LATEXFESTÉK

**ANTIBAKTERIÁLIS
NAGY IGÉNYBEVÉTELRE
MOSHATÓ, SÚROLHATÓ
SZÍNEZHETŐ
LÉGÁTERESZTŐ**

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az AKROLUX SILVER+ penészedésgátló és antibakteriális latexfesték előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint nem veszélyes keverék.

Szembekerülés esetén, 10-15 percen keresztül sok vízzel mossuk, a szemhéj nyitva tartása mellett, hogy az egész szemfelületet vízzel alaposan ki lehessen öblíteni. Bőrre kerülés esetén, távolítsuk el a szennyezett ruházatot, mossuk le a bőr felületet bő vízzel. Lenyelés esetén, kis kortyokban bőven vizet itatni az érintett személlyel, de csak ha eszméleténél van, vigyázva, hogy ne okozzunk hányást. Feltétlenül gondoskodni kell orvosi ellátásról.

További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók.

A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.