

# AKROLUX

## ÜVEGSZÖVET-TAPÉTA RAGASZTÓ

ÜVEGSZÖVET-TAPÉTAHOZ  
TEXTIL- és NEHÉZTAPÉTÁKHOZ  
NAGY TAPADÓEREJŰ  
KÖRNYEZETBARÁT  
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ

### TERMÉK LEÍRÁSA

Az AKROLUX üvegszövet-tapéta ragasztó, porózus felületeken alkalmazható, üvegszövet-tapéta, (nehéz) textiltapéta, vlies és vlies alapú tapéta, textilhátoldalú vinyl tapéta, parafa tapéta, nád tapéta, műbőr tapéta, PVC tapéta, üvegfátyol, bordűrök, egyéb nehéztapéták ragasztására alkalmas, nagy ragasztási szilárdságú, jól korrigálható, környezetbarát, légáteresztő, prémium minőségű, vizes diszperziós alapú tapéta-ragasztó.

### KISZERELÉS

- 10 kg – vödör

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az AKROLUX üvegszövet-tapéta ragasztó alkalmas

- üvegszövet-tapéta, (nehéz) textiltapéta, vlies és vlies alapú tapéta, textilhátoldalú vinyl tapéta, parafa tapéta, nád tapéta, műbőr tapéta, PVC tapéta, üvegfátyol, bordűrök, egyéb nehéztapéták ragasztására;
- beltéri felhasználásra.

Alkalmazható beltéri, porózus felületeken (pl. glettelt és gletteletlen vakolat, mészvakolat, cement, gipsz, simított beton, gipszkarton, fa, faforgácslap).

A felület por, zsír, olaj, korom, enyves festék, tapéta maradványoktól, egyéb szennyeződésektől mentes legyen.

Nem alkalmazható nedves, salétromos, penészes felületen.

### JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Az AKROLUX üvegszövet-tapéta ragasztó

- felhasználásra kész;
- nagy ragasztási szilárdságú;
- jól korrigálható (kezdeti ragasztási szakaszban);
- légáteresztő, kezelt felület szellőzését nem gátó;
- prémium minőségű;
- rugalmas;
- oldószermentes;
- vízzel korlátlanul hígítható;
- környezetbarát;
- vizes diszperziós alapú.



# AKROLUX

## ÜVEGSZÖVET-TAPÉTA RAGASZTÓ

ÜVEGSZÖVET-TAPÉTAHOZ  
TEXTIL- és NEHÉZTAPÉTÁKHOZ  
NAGY TAPADÓEREJŰ  
KÖRNYEZETBARÁT  
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ

### TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Légmentesen lezárt edényben, fagymentes, sugárzó hőtől védett, száraz, fedett helyiségekben 5-30 °C között tárolható.

Megfelelő tárolás esetén a szavatossági ideje a gyártástól számított 18 hónap.

A termék maradékát élővízbe, csatornába öntetni tilos, építőipari hulladékként kezelendő.

### ALKALMAZÁS

Az AKROLUX üvegszövet-tapéta ragasztót felhasználás előtt fel kell keverni.

A meglazult, pergő, táskásodott rétegek eltávolítása után, végezzük el a szükséges javításokat. A ragasztó felvitele előtt a felületi hibákat, repedéseket ki kell javítani. A felületeket alaposan meg kell tisztítani, a felület por, zsír, olaj, korom, enyves festék, tapéta maradványoktól, egyéb szennyeződésektől és laza részektől mentes legyen.

Kisebb repedések, szerkezeti elemek dilatációs pontjainál mutatkozó hézagok kitöltésére jól használható a FUGAKRIL festhető tömítőanyag. Erősen nedvszívó vagy porló felület esetében egy réteg BINDER mélyalapozó felvitele javasolt. Hasonlóan javasolt a mélyalapozó használata gipszes vakolat esetén is.

A ragasztó felhordható kefével, teddy hengerrel vagy ecsettel. A megfelelően előkészített felületet teljesen, egyenletesen be kell vonni. A ragasztót a falfelületre kell felvinni. Erősen strukturált hátoldalú tapéták esetén, több ragasztót vigyünk fel, hogy a hátoldali mélyedések teljesen kitöltődjenek a ragasztóval.

Az üvegszövet-tapétán átréselődött ragasztó a rostok közé simítható. A felesleges ragasztót (pl. illesztéseknél kinyomódott) puha, enyhén nedves törülközővel távolítsuk el. A szerszámok száradás előtt vízzel tisztíthatók.

Az AKROLUX üvegszövet-tapéta ragasztó +10 °C-tól +35 °C-ig terjedő tárgy és levegő hőmérséklet esetén alkalmazható.

A ragasztás teljes száradása után (kb. 12-14 óra 20°C-on) kezdhetjük meg a tapéta festését. A felragasztott üvegszövet festésére használjon AKROLUX speciális üvegtapéta festéket!

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső megjelenés:	fehér, tixotróp folyadék
Kiadósság:	4-6 m <sup>2</sup> /kg
Alkalmazási hőmérséklet:	+10 °C - +35 °C
Nyitott idő:	min. 20 perc
Szárazanyag tartalom:	15 ± 1%
Hígíthatóság:	szükség esetén 0-10%

# AKROLUX

## ÜVEGSZÖVET-TAPÉTA RAGASZTÓ

ÜVEGSZÖVET-TAPÉTÁHOZ  
TEXTIL- és NEHÉZTAPÉTÁKHOZ  
NAGY TAPADÓEREJŰ  
KÖRNYEZETBARÁT  
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az AKROLUX üvegszövet-tapéta ragasztó előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint nem veszélyes keverék.

Szembekerülés esetén, 10-15 percen keresztül sok vízzel mossuk, a szemhéj nyitva tartása mellett, hogy az egész szemfelületet vízzel alaposan ki lehessen öblíteni. Bőrre kerülés esetén, távolítsuk el a szennyezett ruházatot, mossuk le a bőr felületet bő vízzel. Lenyelés esetén, kis kortyokban bőven vizet itatni az érintett személlyel, de csak ha eszméleténél van, vigyázva, hogy ne okozzunk hányást. Feltétlenül gondoskodni kell orvosi ellátásról.

További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók.

*A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.*