

# BINDER® HV

## HABARCS KÖTŐANYAG

### TERMÉK LEÍRÁSA

A BINDER® HV diszperziós kötőanyag alapú, pasztaszerű, jó tapadó képességű, homlokzati vékonyvakolat habarcs készítésére kifejlesztett anyag. A megfelelő szemcseméretű (0,8–2 mm) kövek bekeverése után, jól felhordható habarcs készíthető.

### KISZERELÉS

- 120 kg-os műanyag hordó

A termék, bontatlan csomagolásnak megfelelő edénykonzerváló szert tartalmaz.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmos dörzs (spachtel), valamint gördülőköves vékonyvakolatok előállítására.

A BINDER® HV a felhasználási területnek megfelelő, vízzel hígítható színező pasztákkal színezhető.

### JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

A kötőanyaghoz 3-4 rész 0,8–2 mm-es követ keverve felhasználásra kész vakolatot kapunk. A BINDER® HV tartalmaz minden, a homlokzati vakolathabarcs bekeveréséhez szükséges adalékot, melyek biztosítják a felhordott vékonyvakolat száradás utáni kiváló tulajdonságait.

### TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Tárolás: +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten, zárt edényzetben tárolható. Fagyveszélyes.  
Garanciális idő: az előírásnak megfelelő tárolás esetén 12 hónap.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

### Műszaki adatok

Külső megjelenés	fehér, tixotróp anyag
Szárazanyag tartalom	31-33 %
pH	8,25 – 9,50
Viszkozitás (Brookfield 20 °C 6/10)	23000-30000 mPas
Elegyíthetőség vízzel	korlátlanul

Amennyiben további felvilágosításra, műszaki információkra van szüksége, keresse szakembereinket a fenti elérhetőségeken.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A BINDER® HV előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint veszélyesként nem besorolt termék.

További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók.

*A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.*