

BINDER® KG LÁBAZATVAKOLAT KÖTŐANYAG

TERMÉK LEÍRÁSA

A BINDER® KG egy akrilát-sztirol bázison felépített, diszperziós kötőanyag. Megfelelő színű és méretű ásványi őrlemény (pl. kvarc, márvány, kemény mészkő) hozzáadásával tetszőleges lábazati vakolat készíthető.

KISZERELÉS

- 120 kg-os műanyag hordó

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A BINDER® KG lábazati vakolatok készítésére kifejlesztett kompozíció. Ajánlott arány: 1 rész Binder® KG – 3 rész őrlemény. **Felhordás előtt minimum 6 óra pihentetés ajánlott!** A konzisztencia kialakulását befolyásolja az alkalmazott őrlemény típusa és szemcseszerkezete.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

A pasztaszerű kompozícióból a víz elpárologtatása után fényes felületű, kiváló tapadású film képződik. A BINDER® KG tartalmazza a vakolat elkészítéséhez szükséges összes adalékot, így a felhasználónak már csak a megfelelő struktúra kialakításhoz szükséges színezett köveket kell egyszerű keveréssel hozzáadnia.

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Tárolás: +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten, zárt edényzetben tárolható. Fagyveszélyes.
Garanciális idő: az előírásnak megfelelő tárolás esetén 12 hónap.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Műszaki adatok

Külső megjelenés	fehér, tixotróp anyag
Szárazanyag tartalom	29-33 %
pH	8,25 – 9,25
Viszkozitás (Brookfield 20 °C 6/10)	35000-50000 mPas
Elegyíthetőség vízzel	korlátlanul

Amennyiben további felvilágosításra, műszaki információkra van szüksége, keresse szakembereinket a fenti elérhetőségeken.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A BINDER® KG előírás szerinti felhasználása és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A hatályos vonatkozó rendelet szerint veszélyesként nem besorolt termék.

További részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók.

A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt elfogadni nem tudunk (ezalól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.